

1. Predstavljanje proizvoda

Vrijednosti

Novi eloBLOCK je električni zidni uređaj s ugrađenom eBUS vezom, što omogućuje efikasno i jednostavno povezivanje i rad s ostalim Vaillantovim uređajima, sistemskim komponentama i regulacijom. Također, dokazano pouzdane i robusne komponente osiguravaju dugotrajnu i sigurnu izvedbu uređaja.



Opis proizvoda

Upravljan eBUS vezom električni zidni uređaj eloBLOCK izrađuje se u 8 različitih izlaznih snaga (od 6 do 28 kW) sa kompaktnom oplatom i koristi poznato osnovno upravljačko sučelje slično sučelju ecoTEC kondenzacijskih uređaja. U uređaj je ugrađena dvostepena elektronska crpka.

2. Značajke proizvoda

Novi dizajn oplate (sličan atmosferskim zidnim plinskim uređajima) i upravljačkog sučelja s većim LCD

Vaillant integracija sustava zahvaljujući **eBUS vezi**, za kaskade & kombinaciju s ostalim eBUS uređajima

Kompatibilnost s Vaillant **modulirajućim i daljinsko upravljanim regulacijama** zahvaljujući **eBUS vezi**



Dvostepena elektronska crpka

Automatski odzračni ventil na izmjenjivaču topline, s crijevom za odvod

3. Sistemsko spajanje

Osnovni sistemi



Napredni sistemi



EBUS regulacija
(grijanje & PTV)



On/off
regulacija
(grijanje)



Daljinsko
upravljanje
(Internet)



Indirektni spremnici
(Solar ili obični)



VR70/VR71
automatika za
sustave



VR70/VR71 za
krugove grijanja ili
solarno
upravljanje PTV



VR920 internet
gateway



VRC700 automatika za
sustave



VR920 internet
gateway



Buffer spremnici sa
modulima za grijanje /
PTV



Eboiler kaskade (do 7), uz VR32 module



Podrška za dizalice topline uz VR32
module



VR70/VR71 za
krugove grijanja ili
solarno
upravljanje PTV

4. Usporedba postojećeg i novog modela



Postojeći modeli

- Sistemsko spajanje: On-off (bez eBUS)
- Dvostepena elektronska crpka
- 7 lit. ekspanzijska posuda
- Dimenzije: 410 x 740 x 310 mm
- Ručni odzračni ventil na izmjenjivaču topline
- Malo upravljačko sučelje



Novi modeli od 02.2019

- System integration: eBUS electronics & option board
- Dvostepena elektronska crpka
- Novi dizajn oplata
- 8 lit. ekspanzijska posuda
- Automatski odzračni ventil na izmjenjivaču topline, sa povratnim ventilom
- Dimenzije: 410 x 740 x 310 mm (iste kao i postojeći)
- Veliko upravljačko sučelje