

## CL 152 Zaptivna traka CL 53 Element za zidove CL 54 Element za podove

### Karakteristike

- vodootporna
- fleksibilna
- trajna veza
- otporna na kidanje
- dugotrajna

### Oblast primjene

Za vodootporno vezivanje ugaonih spojeva, ulaza za cijevi, odvoda i uglova u prostorijama. Koristi se u kombinaciji sa vodootpornim fleksibilnim proizvodima za zaptivanje, npr. CL 50, CL 51 i CE 49, ispod podnih obloga od keramičkih pločica. Za upotrebu u unutrašnjim i vanjskim prostorima, na podovima i zidovima.

### Način upotrebe

CL 152, CL 53, CL 54, postavljaju se preko prvog sloja mase za zaptivanje, a zatim se prekrivaju drugim slojem. Na površinu prvo nanijeti masu za zaptivanje, a zatim postaviti ljepljivu traku ili šelnu i pritiskom na dole rasporediti masu po površini (ne pokrivati cijelu površinu).

Navedene proizvode koristiti samo na suhom i pri temperaturi od +5 °C do +35 °C.

### Obratite pažnju

Navedene karakteristike dobivene su na osnovu praktičnog iskustva i primjene. Način primjene može da varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada, te mi nemamo utjecaja na uspjeh i ispravnost primjene. Prije početka rada važno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdilo da je proizvod odgovarajući. Ne snosimo nikakvu zakonsku odgovornost koja može da proističe iz sadržaja ove brošure ili usmenog savjeta.



### Skladištenje

Na suhom mjestu.

### Pakovanje

CL 152: rolne od 10 i 50 m.

CL 53: 15 komada po kartonu.

CL 54: 5 komada po kartonu.

## Tehnički podaci

Sastav:	gumirana poliester tkanina
Zatezna čvrstoća:	po dužini: oko 67N/15mm po širini: oko 25N/15mm
Maksimalna elastičnost:	po dužini: oko 37% po širini: oko 127%
Otpornost na vodu:	vodootporna
Dimenzije:	CL152: 120 mm CL 53: 120x120 mm CL 54: 425x425 mm CL 53 šelna za cijevi: 1/2"
Temperaturna otpornost:	-30°C do +80°C
Ponašanje prilikom savijanja na niskim temperaturama:	bez pukotina



**Henkel BH d.o.o.**, Trg solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel: + 387 33 778 700 , Fax: + 387 33 778 702

[www.ceresit.ba](http://www.ceresit.ba)