


TEHNIČKI PODACI

Boje:	bijela, siva, braon
Gustoća:	cca 1,4 kg/cm
Tvrdoća:	(Shore A) 40
Postojanost:	-30°C do +90°C
Gubitak volumena nakon sušenja:	Maksimalno 1%
Otvoreno vrijeme:	20 minuta
Početak sušenja:	15 minuta
Vrijeme sušenja:	2,7 mm/dan

**FT 101: POTREBNO MANJE TRUDA
UZ UŠTEDU DRAGOCIJENOG VREMENA**


FT 101: uz isti pritisak
(3 bara), 50% veći izlaz



1. neiskoristiva
2. ne može se prodati ni koristiti

**FT FLEXTEC
101**
**FT 101 LIJEPI
FT 101 BRTVI
FT 101 ISPUNJAVA**


10 DOBRIH RAZLOGA ZA KORIŠTENJE FT101

UNIVERZALAN

1. Gotovo svi materijali
2. Može se bojiti
3. Čak i za mokre podloge
4. Čak i za osjetljive materijale

OTPORAN

5. Visoko početno prijanjanje
6. Izvrsna mehanička otpornost
7. Otporan na UV zrake i sve vremenske uvjete

JEDNOSTAVAN

8. Lako istiskivanje pri niskim temperaturama
9. Jednostavno zaglađivanje
10. Jednostavno čišćenje

Henkel BH d.o.o.
Trg Solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 778 700
Fax: +387 33 778 702
e-mail: ljepilabh@henkel.com
www.ceresit.ba

Ceresit



Ceresit FT 101
Vaš nezamjenjiv alat
lijepi • brtvi • ispunjava

U BIJELOJ, SIVOJ I BRAON BOJI

UNIVERZALAN
OTPORAN
JEDNOSTAVAN


FT 101

Postojeći proizvodi na tržištu ne nude potpuna rješenja ZA PROFESIONALCE!!!

ZAŠTO VAM JE POTREBAN FT 101?

- **Akril** – slaba elastičnost
- **Silikon** – ne može se bojiti, niti koristiti na mokroj podlozi
- **PU** – lako puca i prlja se pri vanjskoj upotrebi i UV zračenju. Nemoguća aplikacija pri niskim temperaturama.

FT 101

ODSTRANJUJE SVE NEDOSTATKE

MOŽE SE PRIMJENJIVATI
NA VLAŽNIM POVRŠINAMA

JEDNOSTAVAN ZA
UPOTREBU, ISTISKIVANJE,
ČIŠĆENJE

PRIJANJA NA
SVE MATERIJALE

NIJE POTREBNA
IMPREGNACIJA

LAKO SE
ZAGLAĐUJE

NE PRILJA
SE KAO PU

MNOGO JE
ELASTIČNIJI OD PU

PROIZVOD ZA SVE:
ŠTEDI VRIJEME, ŠTEDI NOVAC



FT 101



MULTI FUNKCIONALAN

BRTVI – LIJEPI – ISPUNJAVA

UNIVERZALAN

Brtvi, lijepi, ispunjava

ZA SVE PODLOGE


Čak i za vlažne podloge
Ne ostavlja mrlje

ZA SVE PRIMJENE

Zidari, krovopolagači,
stolari, moleri,
vodoinstalateri, električari...

VREMENSKI UVJETI

Otporan na UV zrake i
vremenske uvjete. Lako
istiskivanje čak i na 5°C.



APLIKACIJE

FT FLEXTEC 101



Vanjsko ispunjavanje
pukotina



Limarski radovi



Saniranje prokišnjavanja



Lijepljenje „WEDI”
ploča



Brtvljenje krovnih
prozora



Brtvljenje vanjskih
spojeva (betona)



Unutrašnje brtvljenje
prozora



Ispunjavanje dilatacionih
spojeva