



KPI - TLAČNE SKLOPKE

Danfoss KPI tlačne sklopke koriste se za regulaciju, nadzor i sustave upozorenja u industrijskim aplikacijama.

- KPI serija pogodna je za postrojenja u kojima se koriste tekući i plinoviti mediji.
- Raspon tlaka: -0.20 do 8.00 bar
- Tip kontakata: SPDT
- Dostupno s pozlaćenim kontaktima
- Podesivi diferencijal
- Kućište IP44 kod ugradnje s gornjim pokrovom i stražnjom pločom

Š.Vokel
Opis
0683112 TLAČNA SKLOPKA 0,2-8 bar KPI35 ART.55A200-A5A

Tip	KPI35
Naziv proizvođača	DANFOSS
Težina kg	0.313 kg
Temperatura okoline [°C]	-40 – 65 °C
Raspon temperature okoline [°C]	-40 – 65 °C
Primjena s amonijakom	Ne
Funkcija kontakta	SPDT
Nazivna vrijednost kontakta	AC1=10 A, 440 V/8A, 240V
Nazivna vrijednost kontakta	AC15=4 A, 440 V
Nazivna vrijednost kontakta	AC3=6 A, 440 V
Nazivna vrijednost kontakta	DC13=12 W, 220 V
Nazivna vrijednost kontakta	LR max. 50 A
Diferencijal [bar]	0,40 – 1,50 bar
Dimenzije električnog priključka	6-14 mm
Zaštita Kućišta IP	IP30
Maksimalni ispitni tlak [bar]	18,0 bar
Maks. radni tlak [bar]	18,0 bar
Tlačni priključak	G 1/4
Standard tlačnog priključka	ISO 228-1
Priključak Muški/Ženski	Muški
Raspon tlaka	Niskotlačna
Element osjetnika tlaka	Mijeh
Proizvod	Tlačna sklopka
Regulacijsko područje [bar]	-0,20 – 8,00 bar
Reset	AUTO